

Środek gruntujący Knauf

Środek gruntujący do powierzchni wewnętrznych

K455P



Skład materiału

Środek gruntujący Knauf jest zawiesiną na bazie żywic syntetycznych, o wysokiej odporności na ługi.

Przechowywanie

W suchym miejscu w temp. pow. 0°C ok. 6 miesięcy od daty produkcji.

Dane do zamówienia

Wiadro 15 kg nr art. 72 106 100

Zakres stosowania

Do powierzchni wewnętrznych, do gruntowania podłoża o silnych właściwościach chłonnych, które bez odpowiedniego przygotowania mogą doprowadzić do odparzenia tynku i przez to nie pozwalają na stosowanie zwykłej technologii oraz również przed układaniem suchego tynku.

Wykonanie

Środek gruntujący Knauf, zależnie od stopnia chłonności podłoża tynkarskiego, rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2 do 1:5, nanieść na podłoże metodą natrysku lub przy pomocy wałka albo pędzla.

Temperatura stosowania

Temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C. Ściany nie mogą być przemrożone.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia oczyścić wodą natychmiast po użyciu. Zanieczyszczenia środkiem gruntującym Knauf (odpryski) zmyć na świeżo przy pomocy wody. Zasznięty środek można namoczyć w rozpuszczalniku do żywic syntetycznych (octan etylu lub inny rozpuszczalnik).

Nakładanie tynku

Nakładanie tynków — firmy Knauf MP 75, MP75L, Goldband, Rotband można rozpocząć, gdy zagruntowane podłoża są ponownie suche. Czas schnięcia wynosi zawsze kilka godzin i zależy od temperatury ściany, pomieszczenia i wilgotności. Nie tynkować na jeszcze wilgotnym środku gruntującym.

Knauf Sp. z o.o.
02-229 Warszawa, ul. Światowa 25
tel. (022) 57-25-100, fax (022) 57-25-102
<http://www.knauf.pl> e-mail: mail@knauf.pl